

- Çimento esaslı su yalıtım harçları
- Çimento + akrilik esaslı su yalıtım harçları
- Bitüm - kauçuk sürme su yalıtım membranları
- Bitüm su yalıtım membranları
- PVC su yalıtım membranları
- Poliüretan su yalıtımı
- Poliüretan - bitüm su yalıtımı
- Poliürea su yalıtımı
- Akrilik su yalıtımı
- Su yalıtım profil ve bantları



SU YALITIM ÜRÜNLERİ



DRACO®




ÜRÜN ADI	PAKET	SARFIYAT	KULLANIM
ÇİMENTO ESASLI, TEK BİLEŞENLİ SU YALITIM HARÇLARI			
DRACOSEAL 105	25 kg T	1.5 - 4 kg/m ²	Tek bileşenli, çimento esaslı su yalıtım harcı
DRACOSEAL 108 SD	25 kg T	4.5 kg/m ²	Sülfata dayanıklı su yalıtım harcı
DRACOSEAL 110 C	25 kg T	2 kg/m ²	İçten ve dıştan, pozitif ve negatif yönden uygulanan kapiler etkili kristalize su yalıtım harcı
DRACOSEAL 1000 FX	15 kg T	250 gr/m ² /mm	UV dayanımlı, tek bileşenli, son kat olarak da kullanılabilen, hafif ve esnek yalıtım kaplaması
RAPIDPLUG	5 kg K	değişken	Ani priz alan tıkaç ve montaj harcı
ÇİMENTO + AKRİLİK ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ SU YALITIM HARÇLARI			
DRACOSEAL 120 C	25+2 kg	3.7 kg/m ²	İçten ve dıştan, pozitif ve negatif yönden uygulanan kapiler etkili, 2 bileşenli, esnek su yalıtım harcı
DRACOSEAL 122 C	25+3 kg	2 kg/m ²	İçten ve dıştan, pozitif ve negatif yönden uygulanan, 2 bileşenli, esnek, kapiler etkili, kristalize yalıtım harcı
DRACOSEAL 152	25+5 kg	1.9 kg/m ² /mm	Tek üründe hem tamir hem yalıtım harcı olarak uygulanan, 2 bileşenli, esnek, tamir ve yalıtım kaplaması
DRACOSEAL 210	20+5 kg	1.9 kg/m ² /mm	İçten ve dıştan uygulanan, 2 bileşenli, esnek, elyaf takviyeli su yalıtım harcı
DRACOSEAL 220	20+10 kg	1.6 kg/m ² /mm	İçten ve dıştan uygulanan, 2 bileşenli, esnek ve elastik, su yalıtım harcı
DRACOSEAL 5250 FX	25+8 kg	2 - 4 kg/m ²	İçten ve dıştan uygulanan, atmosferik kimyasallar ve karbonatlaşmaya mukavim, UV dayanımlı, hafif yaya trafiğine uygun esnek yalıtım kaplaması
DRACOSEAL 5500 FX	25+10 kg	2.8 kg/m ²	Pozitif ve negatif yönden uygulanabilen, elyaf donatılı, UV dayanımlı, karbonatlaşmaya mukavim, yaya trafiğine uygun esnek su yalıtımı



ÜRÜN ADI	PAKET	SARFIYAT	KULLANIM	
BİTÜM KAUÇUK ESASLI, TEK BİLEŞENLİ SÜRME SU YALITIM MEMBRANLARI				
BITUPLATE 115	25 kg K	250 - 500 gr/m²	Bitüm - kauçuk su yalıtım kaplaması	
BITUPLATE 130	30 kg K	1.0 - 6.0 kg/m²	Bitüm - kauçuk su yalıtım membranı	
BITUPLATE 140	30 kg K	1.0 - 6.0 kg/m²	Bitüm - kauçuk, UV dayanımlı su yalıtım membranı	
BITUPLATE 160	30 kg K	3.0 kg/m²	Bitüm - kauçuk su yalıtım membranı	
BİTÜM KAUÇUK ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ SÜRME SU YALITIM MEMBRANLARI				
BITUPLATE 230	30 kg S	1.0 - 1.5 kg/m²	Bitüm-kauçuk, 2 bileşenli, yalıtım membranı	
BITUPLATE 260	30 kg S	1.0 - 2.0 kg/m²	Bitüm-kauçuk, 2 bileşenli, yalıtım membranı	
BİTÜM SU YALITIM MEMBRANLARI				
BITUPLATE PP3000	10m²/R	m²	Polyester keçe taşıyıcılı bitümlü membran 3 mm	
BITUPLATE PP4000	10m²/R	m²	Polyester keçe taşıyıcılı bitümlü membran 4 mm	
BITUPLATE PAR4000	10m²/R	m²	Arduaz taşlı bitümlü membran 4 mm	
BITUPLATE SA8000-X	20m²/R	m²	Kendinden yapışkanlı bitümlü membran 1.5 mm	
BITUPLATE SA8000-HC	20m²/R	m²	Kendinden yapışkanlı bitümlü membran 1.5 mm	
PVC SU YALITIM MEMBRANLARI				
DARAPLAN	M15	44m²/R	m²	PVC su yalıtım membranı 1,5 mm
	M20	44m²/R	m²	PVC su yalıtım membranı 2,0 mm
	M15 UV	44m²/R	m²	UV dayanımlı PVC su yalıtım membranı 1,5 mm
	M20 UV	44m²/R	m²	UV dayanımlı PVC su yalıtım membranı 2,0 mm



ÜRÜN ADI	PAKET	SARFIYAT	KULLANIM
POLİÜRETAN SU YALITIM ÜRÜNLERİ			
POLI-INJECT 1K	25 kg K	değişken	Su yalıtımı için poliüretan enjeksiyon reçinesi
POLI-INJECT 2K	40 kg S	değişken	Su yalıtımı için poliüretan enjeksiyon reçinesi
POLISEAL PC10	25 kg K	1.2 - 1.5 kg/m²	Poliüretan yalıtım membranı
POLISEAL PC20	25 kg K	1.2 - 1.5 kg/m²	Poliüretan yalıtım membranı
POLISEAL PC50	25 kg K	1.2 - 1.5 kg/m²	Poliüretan yalıtım kaplaması
POLISEAL 2K	15 kg S	250 - 500 gr/m²	2 bileşenli, poliüretan yalıtım boya ve kaplaması
POLISEAL M800	425 kg S	1.8 - 2.2 kg/m²	2 bileşenli makine uygulamalı poliüretan
POLISEAL R40	25 kg K	1.2 kg/m²	Teras, çatılar için poliüretan yalıtım kaplaması
POLISEAL TC180	20 kg K	100 - 150 gr/m²	Son kat poliüretan kaplama, şeffaf veya renkli
POLISEAL TC100 – CS (parlak)	25 kg K	0.2 - 1.0 kg/m²	Seramik-cam vs. üzerine, parlak veya mat, şeffaf poliüretan yalıtım malzemesi
POLISEAL TC100 – CM (mat)	25 lt K	100 - 200 gr/m²	
POLİÜRETAN – BİTÜM SU YALITIM ÜRÜNLERİ			
POLISEAL PB-1	20 kg K	0.7 - 1.4 kg/m²	Poliüretan-bitüm yalıtım kaplaması
POLISEAL PB-2	40 lt S	0.6 - 1.2 kg/m²	İki bileşenli Poliüretan-bitüm yalıtım kaplaması
POLİÜREA SU YALITIM ÜRÜNLERİ			
POLISEAL P-20H	425 kg S	1.5 - 2.0 kg/m²	Hibrid Polyurea yalıtım kaplaması
POLISEAL P-20S	425 kg S	1.5 - 2.0 kg/m²	Saf Polyurea yalıtım kaplaması
AKRİLİK SU YALITIM ÜRÜNLERİ			
ACRICOAT UV	20 kg K	2 - 4 kg/m²	UV dayanımlı elastomerik yalıtım kaplaması
ACRICOAT	20 kg K	2 - 4 kg/m²	Elastomerik yalıtım kaplaması
ACRIGEL GT3	21 kg S	değişken	Su yalıtımı için akrilik enjeksiyon reçinesi



ÜRÜN ADI	PAKET	SARFIYAT	KULLANIM	
SU YALITIM PROFİL VE BANTLARI				
SEALJOINT	P2005	25 mt	metre	Su ile genişleyen bentonit yalıtım bandı 20 x 05 mm
	P2010	30 mt	Metre	Su ile genişleyen bentonit yalıtım bandı 20 x 10 mm
DARASWELL	H2005	25 mt	metre	Su ile genişleyen polimer yalıtım bandı 20 x 05 mm
	H2010	30 mt	metre	Su ile genişleyen polimer yalıtım bandı 20 x 10 mm
JOINTFLEX	J20	25 mt/R	metre	Dilatasyon bandı (1 mm x 20 cm)
	J25	25 mt/R	metre	Dilatasyon bandı (1 mm x 25 cm)
HYDRODUR	PB12	50 mt/R	metre	TPE esaslı Pah bandı 12 cm
	NT80	15 mt/R	metre	Kendinden yapışkanlı Butil Pah bandı 8 cm
DRACOSTOP	AK20	25 mt	metre	PVC su tutucu bant 20 cm
	AK24	25 mt	metre	PVC su tutucu bant 24 cm

www.draco.com.trinfo@draco.com.tr